

BOX

IMF10-2FC-15RH

Применение

Семейство прожекторов для динамичного заливающего и акцентирующего фасадного освещения, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе.



|                                                |                           |       |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Цвет свечения                                  | мультитип RGBW65          |       |
| CRI                                            | >80                       |       |
| Бин цвета                                      | ±3 нм, 2 эллипса МакАдама |       |
| Оптика, градусы                                | 15                        |       |
| Световой поток изделия, лм                     | Red                       | 200   |
|                                                | Green                     | 800   |
|                                                | Blue                      | 150   |
|                                                | White                     | 1 400 |
|                                                | Full color                | 1 250 |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz              |       |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 60                        |       |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9                     |       |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)                |       |
| Степень защиты                                 | IP66                      |       |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                        |       |
| Температура эксплуатации, градусы С            | от -40 до +45             |       |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK09                      |       |
| Управление, протоколы                          | DMX-512 + RDM             |       |
| Управление, размер пикселя                     | 1 светильник = 1 пиксель  |       |
| Срок службы, часы                              | не менее 50 000           |       |
| Гарантия, лет                                  | 5                         |       |
| Габаритные размеры, мм                         | 206x206x110               |       |
| Вес, кг                                        | 3,5                       |       |

Комплект поставки

светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

- Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.
- Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
- Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
- Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.
- Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

Базовые цвета покраски RAL

1015

1001

8004



8017

9005

7016

9006

9003



## Расшифровка доп. параметров

### Аксессуары

#### кронштейны

BOX-01-100 - для опоры, поворотный (1 отв.)

BOX-02-100 - для опоры, поворотный (2 отв.)

BOX-03-75 - для опоры, статичный

#### решетки

BOX-01-030 - 20 ячеек высотой 30 мм

BOX-02-050 - 6 ячеек высотой 50 мм

#### тубусы

BOX-01-090 - высотой 90 мм

BOX-01-140 - высотой 140 мм

#### экраны

BOX-02-050 - высотой 50 мм

BOX-02-070 - высотой 70 мм

BOX-02-100 - высотой 100 мм

### Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS