INTILED

BOX

IMF10-2W27W50-5RH

Применение

Семейство прожекторов для заливающего и акцентирующего фасадного освещения, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе.

IP66 IK09

Базовые цвета покраски RAL

1015 1001 8004 8017

9005 7016 9006 9003

Базовый тип покрытия

муар

Цвет свечения	Белый 2700 К + Белый 5000 К	
CRI	> 80	
Бин цвета	2 эллипса МакАдама	
Оптика, градусы	5	
Световой поток изделия, лм	White 2700 K White 5000 K All On	1 150 1 250 2 400
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz	
Потребляемая мощность, Вт	28	
Коэффициент мощности	> 0,9	
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)	
Степень защиты	IP66	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1	
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45	
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09	
Управление, протоколы	DMX-512 + RDM	
Управление, размер пикселя	1 светильник = 1 пиксель	
Срок службы, часы	не менее 50 000	
Гарантия, лет	5	
Габаритные размеры, мм	206x206x110	
Вес, кг	3,5	
Комплект поставки	светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция	





Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.
Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.
Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

INTILED

Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

кронштейны

BOX-01-100 - для опоры, поворотный (1 отв.)

BOX-02-100 - для опоры, поворотный (2 отв.)

BOX-03-75 - для опоры, статичный

решетки

BOX-01-030 - 20 ячеек высотой 30 мм

BOX-02-050 - 6 ячеек высотой 50 мм

тубусы

BOX-01-090 - высотой 90 мм

BOX-01-140 - высотой 140 мм

экраны

BOX-02-050 - высотой 50 мм

BOX-02-070 - высотой 70 мм

BOX-02-100 - высотой 100 мм

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS