

BOX

IMF12-2R-30H

Применение

Семейство прожекторов для заливающего и акцентирующего фасадного освещения, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе.



Цвет свечения	Красный
CRI	
Бин цвета	±3 nm
Оптика, градусы	30
Световой поток изделия, лм	1 300
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	25
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	
Срок службы, часы	не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	206x206x105
Вес, кг	3,5

Комплект поставки

светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.


Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

кронштейны

ВОХ-01-100 - для опоры, поворотный (1 отв.)

ВОХ-02-100 - для опоры, поворотный (2 отв.)

ВОХ-03-75 - для опоры, статичный

решетки

ВОХ-01-030 - 20 ячеек высотой 30 мм

ВОХ-02-050 - 6 ячеек высотой 50 мм

тубусы

ВОХ-01-090 - высотой 90 мм

ВОХ-01-140 - высотой 140 мм

экраны

ВОХ-02-050 - высотой 50 мм

ВОХ-02-070 - высотой 70 мм

ВОХ-02-100 - высотой 100 мм

Совместимые устройства СУ