

BOX

IMF24-2R-125H

Применение

Семейство прожекторов для заливающего и акцентирующего фасадного освещения, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе.



|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Цвет свечения                                  | Красный         |
| CRI                                            |                 |
| Бин цвета                                      | ±3 nm           |
| Оптика, градусы                                | 125             |
| Световой поток изделия, лм                     | 1 700           |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz    |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 50              |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9           |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)      |
| Степень защиты                                 | IP66            |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1              |
| Температура эксплуатации, градусы С            | от -40 до +45   |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK09            |
| Управление, протоколы                          | On/Off          |
| Управление, размер пикселя                     |                 |
| Срок службы, часы                              | не менее 50 000 |
| Гарантия, лет                                  | 5               |
| Габаритные размеры, мм                         | 206x206x105     |
| Вес, кг                                        | 3,5             |

Комплект поставки  
светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия  
муар



## Расшифровка доп. параметров

### Аксессуары

#### кронштейны

ВОХ-01-100 - для опоры, поворотный (1 отв.)

ВОХ-02-100 - для опоры, поворотный (2 отв.)

ВОХ-03-75 - для опоры, статичный

#### решетки

ВОХ-01-030 - 20 ячеек высотой 30 мм

ВОХ-02-050 - 6 ячеек высотой 50 мм

#### тубусы

ВОХ-01-090 - высотой 90 мм

ВОХ-01-140 - высотой 140 мм

#### экраны

ВОХ-02-050 - высотой 50 мм

ВОХ-02-070 - высотой 70 мм

ВОХ-02-100 - высотой 100 мм

### Совместимые устройства СУ