

INTILED

BOX

IMF24-2RGBW50-9a10RH

Применение

Семейство прожекторов для динамичного заливающего и акцентирующего фасадного освещения, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе.



Цвет свечения	красный+зеленый+синий+белый 5000K		
CRI	> 80		
Бин цвета	±3 нм, 2 эллипса МакАдама		
Оптика, градусы	9a10		
Световой поток изделия, лм	Red	750	
	Green	1 200	
	Blue	450	
	White 5000 K	1 500	
	All On	1 950	
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz		
Потребляемая мощность, Вт	50		
Коэффициент мощности	> 0,9		
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)		
Степень защиты	IP66		
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1		
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45		
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09		
Управление, протоколы	DMX-512 + RDM		
Управление, размер пикселя	1 светильник = 1 пиксель		
Срок службы, часы	не менее 50 000		
Гарантия, лет	5		
Габаритные размеры, мм	206x206x110		
Вес, кг	3,5		

Комплект поставки
светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.


Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.



Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.
Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.
Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар



Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

кронштейны

BOX-01-100 - для опоры, поворотный (1 отв.)

BOX-02-100 - для опоры, поворотный (2 отв.)

BOX-03-75 - для опоры, статичный

решетки

BOX-01-030 - 20 ячеек высотой 30 мм

BOX-02-050 - 6 ячеек высотой 50 мм

тубусы

BOX-01-090 - высотой 90 мм

BOX-01-140 - высотой 140 мм

экраны

BOX-02-050 - высотой 50 мм

BOX-02-070 - высотой 70 мм

BOX-02-100 - высотой 100 мм

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS