

BOX

IMF24-2W40-10a30AH

Применение

Семейство прожекторов для заливающего и акцентирующего фасадного освещения, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе.



|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Цвет свечения                                  | Белый 4000 К       |
| CRI                                            | > 80               |
| Бин цвета                                      | 2 эллипса МакАдама |
| Оптика, градусы                                | 10a30              |
| Световой поток изделия, лм                     | 5 500              |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz       |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 50                 |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9              |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)         |
| Степень защиты                                 | IP66               |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                 |
| Температура эксплуатации, градусы С            | от -40 до +45      |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK09               |
| Управление, протоколы                          | DALI               |
| Управление, размер пикселя                     |                    |
| Срок службы, часы                              | не менее 50 000    |
| Гарантия, лет                                  | 5                  |
| Габаритные размеры, мм                         | 206x206x105        |
| Вес, кг                                        | 3,5                |

Комплект поставки

светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.


Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



## Расшифровка доп. параметров

### Аксессуары

#### кронштейны

BOX-01-100 - для опоры, поворотный (1 отв.)

BOX-02-100 - для опоры, поворотный (2 отв.)

BOX-03-75 - для опоры, статичный

#### решетки

BOX-01-030 - 20 ячеек высотой 30 мм

BOX-02-050 - 6 ячеек высотой 50 мм

#### тубусы

BOX-01-090 - высотой 90 мм

BOX-01-140 - высотой 140 мм

#### экраны

BOX-02-050 - высотой 50 мм

BOX-02-070 - высотой 70 мм

BOX-02-100 - высотой 100 мм

### Совместимые устройства СУ

Сервер IRIDIUM PRO

Шлюз IRIDIUM IP-CAN

Шлюз IRIDIUM CAN-DALI

Сенсорная панель IRIDIUM 6