

LINEUP

ILG12-1,5A-15x50H-60

Применение

LINEUP — это весь набор опций и технологий прибора LINE в надежном продуманном корпусе для монтажа в грунт. Может устанавливаться как в единую световую линию, так и индивидуально. Высокий визуальный комфорт прибора обеспечивает встроенная антибликовая решетка особой формы.

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Цвет свечения                                  | Янтарный                                            |
| CRI                                            |                                                     |
| Бин цвета                                      | ±3 nm                                               |
| Оптика, градусы                                | 15x50                                               |
| Световой поток изделия, лм                     | 900                                                 |
|                                                |                                                     |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 23                                                  |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9                                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)                                          |
| Степень защиты                                 | IP67                                                |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                                                  |
| Температура эксплуатации, градусы С            | от -40 до +45                                       |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK10                                                |
| Управление, протоколы                          | On/Off                                              |
| Управление, размер пикселя                     |                                                     |
| Срок службы, часы                              | не менее 50000                                      |
| Гарантия, лет                                  | 5                                                   |
| Габаритные размеры, мм                         | 656x121x110                                         |
| Вес, кг                                        | 3,9                                                 |
| Комплект поставки                              | светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция |

Монтаж

Встраиваемый в грунт.

Материалы

Корпус — экструдированный алюминиевый профиль с гальваническим покрытием, окрашен порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло 8 мм; торцевые заглушки — алюминиевый литейный сплав с гальваническим покрытием, окрашены порошковой краской; монтажный стакан — экструдированный профиль из полипропилена; торцевые заглушки монтажного стакана — нержавеющая сталь; декоративная рамка — полированная нержавеющая сталь; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии



Технология ColorPro® — это программный алгоритм, позволяющий задействовать всю мощность светильника для достижения максимальной яркости в любых режимах работы.

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Технология COOLight® - комплекс решений, направленных на увеличение КПД приборов.



L, mm  
656  
956  
1256

## Расшифровка доп. параметров

### Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

### Совместимые устройства СУ