

PILL

IRF1-3R-15L24

Применение

Крошечный световой прибор для фасадного и ландшафтного акцентного освещения. Широкий набор вторичной оптики, включая супер-узкую 5°, максимально практичен и позволяет использовать прибор для акцентирующего скользящего и заливающего освещения.



|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Цвет свечения                                  | Красный                                             |
| CRI                                            |                                                     |
| Бин цвета                                      | ±3 nm                                               |
| Оптика, градусы                                | 15                                                  |
| Световой поток изделия, лм                     | 80                                                  |
| Напряжение питания, В                          | 24 DC                                               |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 3                                                   |
| Коэффициент мощности                           |                                                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | III (третий)                                        |
| Степень защиты                                 | IP66                                                |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                                                  |
| Температура эксплуатации, градусы С            | от -40 до +45                                       |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK09                                                |
| Управление, протоколы                          | On/Off                                              |
| Управление, размер пикселя                     | Не применимо                                        |
| Срок службы, часы                              | Не менее 50 000                                     |
| Гарантия, лет                                  | 5                                                   |
| Габаритные размеры, мм                         | 48x54x93                                            |
| Вес, кг                                        | 0,24                                                |
| Комплект поставки                              | Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция |

Монтаж

Накладной

Материалы

Корпус — алюминиевый сплав с гальваническим покрытием, окрашен высококачественной порошковой краской; защитное стекло — ударостойкий поликарбонат; кронштейн — нержавеющая сталь; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Отсутствуют

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



## Расшифровка доп. параметров

### Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

### Совместимые устройства СУ