

PILL

IRF1-3W30-9a10H

Применение

Крошечный световой прибор для фасадного и ландшафтного акцентного освещения. Широкий набор вторичной оптики, включая супер-узкую 5°, максимально практичен и позволяет использовать прибор для акцентирующего скользящего и заливающего освещения.



Цвет свечения	Белый 3000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	9a10
Световой поток изделия, лм	150
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	3
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	48x54x111
Вес, кг	0,3
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной

Материалы

Корпус — алюминиевый сплав с гальваническим покрытием, окрашен высококачественной порошковой краской; защитное стекло — ударостойкий поликарбонат; кронштейн — нержавеющая сталь; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Отсутствуют

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ