INTILED

# RAY

## IMF20-1A-10H(111)

**Применение**

Классический прожектор средней мощности, обеспечивающий максимальные возможности в минимальных габаритах.

IP65 IK09

**Базовые цвета покраски RAL**

1015 1001 8004 8017

9005 7016 9006 9003

**Базовый тип покрытия**

муар

| | |
|---|---|
| **Цвет свечения** | Янтарный |
| **CRI** | |
| **Бин цвета** | ±3 нм |
| **Оптика, градусы** | 10 |
| **Световой поток изделия, лм** | 1 150 |
| **Напряжение питания, В** | 230 AC 50 Hz |
| **Потребляемая мощность, Вт** | 24 |
| **Коэффициент мощности** | > 0,9 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | I (первый) |
| **Степень защиты** | IP65 |
| **Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69** | У1 |
| **Температура эксплуатации, градусы С** | от -40 до +45 |
| **Устойчивость к мех. воздействиям** | IK09 |
| **Управление, протоколы** | On/Off |
| **Управление, размер пикселя** | не применимо |
| **Срок службы, часы** | не менее 50 000 |
| **Гарантия, лет** | 5 |
| **Габаритные размеры, мм** | 140x290x94 |
| **Вес, кг** | 2 |
| **Комплект поставки** | светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция |







**Монтаж**

Накладной, на поворотном кронштейне.

**Материалы**

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

**Интегрированные технологии**

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

**Расшифровка доп. параметров**
(111) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м;
(311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;
(411) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип4 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м.

**Аксессуары**
кронштейны
RAY-01-150 - для опоры, поворотный (1 отв.)
RAY-02-150 - для опоры, поворотный (2 отв.)
RAY-03-100 - для опоры, статичный
экраны
RAY-01-050 - высотой 50 мм
RAY-01-070 - высотой 70 мм

**Совместимые устройства СУ**