

RAY

IMF20-1B-10a30H(111)

Применение

Классический прожектор средней мощности, обеспечивающий максимальные возможности в минимальных габаритах.



Цвет свечения	Синий
CRI	
Бин цвета	±3 nm
Оптика, градусы	10a30
Световой поток изделия, лм	600
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	не применимо
Срок службы, часы	не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	140x290x94
Вес, кг	2
Комплект поставки	светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Базовые цвета покраски RAL

1015

1001

8004

8017

9005



7016

9006

9003

Базовый тип покрытия

муар



Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

- Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
- Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
- Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Расшифровка доп. параметров

(111) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м;

(311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;

(411) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип4 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м.

Аксессуары

кронштейны

RAY-01-150 - для опоры, поворотный (1 отв.)

RAY-02-150 - для опоры, поворотный (2 отв.)

RAY-03-100 - для опоры, статичный

экраны

RAY-01-050 - высотой 50 мм

RAY-01-070 - высотой 70 мм

Совместимые устройства СУ