INTILED

RAY

IMF20-1G-30H(111)

Применение

Классический прожектор средней мощности, обеспечивающий максимальные возможности в минимальных габаритах.

IP65 IK09

Базовые цвета покраски RAL

1015 1001 8004 8017

9005 7016 9006 9003

Базовый тип покрытия

муар

Цвет свечения	Зелёный
CRI	
Бин цвета	±3 нм
Оптика, градусы	30
Световой поток изделия, лм	1 400
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	не применимо
Срок службы, часы	не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	140x290x94
Вес, кг	2
Комплект поставки	светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция





Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Расшифровка доп. параметров
(111) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м;
(311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;
(411) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип4 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м.

Аксессуары
кронштейны
RAY-01-150 - для опоры, поворотный (1 отв.)
RAY-02-150 - для опоры, поворотный (2 отв.)
RAY-03-100 - для опоры, статичный
экраны
RAY-01-050 - высотой 50 мм
RAY-01-070 - высотой 70 мм

Совместимые устройства СУ