

RAY

IMF20-1G-85H(411)


Применение

Классический прожектор средней мощности, обеспечивающий максимальные возможности в минимальных габаритах.





|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Цвет свечения                                  | Зелёный                                             |
| CRI                                            |                                                     |
| Бин цвета                                      | ±3 nm                                               |
| Оптика, градусы                                | 85                                                  |
| Световой поток изделия, лм                     | 1 150                                               |
|                                                |                                                     |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 24                                                  |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9                                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)                                          |
| Степень защиты                                 | IP65                                                |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                                                  |
| Температура эксплуатации, градусы С            | от -40 до +45                                       |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK09                                                |
| Управление, протоколы                          | On/Off                                              |
| Управление, размер пикселя                     | не применимо                                        |
| Срок службы, часы                              | не менее 50 000                                     |
| Гарантия, лет                                  | 5                                                   |
| Габаритные размеры, мм                         | 140x290x94                                          |
| Вес, кг                                        | 2                                                   |
| Комплект поставки                              | светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция |

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

- Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
- Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
- Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

## Расшифровка доп. параметров

(111) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м;

(311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;

(411) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип4 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м.

## Аксессуары

### кронштейны

RAY-01-150 - для опоры, поворотный (1 отв.)

RAY-02-150 - для опоры, поворотный (2 отв.)

RAY-03-100 - для опоры, статичный

### экраны

RAY-01-050 - высотой 50 мм

RAY-01-070 - высотой 70 мм

## Совместимые устройства СУ