

RAY

IMF20-1R-10a30H(111)

Применение

Классический прожектор средней мощности, обеспечивающий максимальные возможности в минимальных габаритах.



Цвет свечения	Красный
CRI	
Бин цвета	±3 nm
Оптика, градусы	10a30
Световой поток изделия, лм	1 000
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	17
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	не применимо
Срок службы, часы	не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	140x290x94
Вес, кг	2

Комплект поставки

светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.



Интегрированные технологии

- Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.
- Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.
- Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Базовые цвета покраски RAL

1015	1001	8004	8017
9005	7016	9006	9003

Базовый тип покрытия
муар



Расшифровка доп. параметров

(111) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м;

(311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;

(411) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип4 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м.

Аксессуары

кронштейны

RAY-01-150 - для опоры, поворотный (1 отв.)

RAY-02-150 - для опоры, поворотный (2 отв.)

RAY-03-100 - для опоры, статичный

экраны

RAY-01-050 - высотой 50 мм

RAY-01-070 - высотой 70 мм

Совместимые устройства СУ