

RAY

IMF20-1RGBW40-10RH(311)

Применение

Классический прожектор средней мощности, обеспечивающий максимальные возможности в минимальных габаритах.



|                                                |                                   |       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Цвет свечения                                  | красный+зеленый+синий+белый 4000K |       |
| CRI                                            | > 80                              |       |
| Бин цвета                                      | ±3 нм, 2 эллипса МакАдама         |       |
| Оптика, градусы                                | 10                                |       |
| Световой поток изделия, лм                     | Red                               | 210   |
|                                                | Green                             | 330   |
|                                                | Blue                              | 110   |
|                                                | White 4000 K                      | 380   |
|                                                | All On                            | 1 050 |
| Напряжение питания, В                          | 230 AC 50 Hz                      |       |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 26                                |       |
| Коэффициент мощности                           | > 0,9                             |       |
| Класс защиты от поражения электрическим током  | I (первый)                        |       |
| Степень защиты                                 | IP65                              |       |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У1                                |       |
| Температура эксплуатации, градусы С            | от -40 до +45                     |       |
| Устойчивость к мех. воздействиям               | IK09                              |       |
| Управление, протоколы                          | DMX-512 + RDM                     |       |
| Управление, размер пикселя                     | 1 светильник = 1 пиксель          |       |
| Срок службы, часы                              | не менее 50 000                   |       |
| Гарантия, лет                                  | 5                                 |       |
| Габаритные размеры, мм                         | 140x290x94                        |       |
| Вес, кг                                        | 2                                 |       |

Комплект поставки  
светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.


Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.



Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия  
муар



## Расшифровка доп. параметров

(111) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м;

(311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;

(411) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип4 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м.

## Аксессуары

### кронштейны

RAY-01-150 - для опоры, поворотный (1 отв.)

RAY-02-150 - для опоры, поворотный (2 отв.)

RAY-03-100 - для опоры, статичный

### экраны

RAY-01-050 - высотой 50 мм

RAY-01-070 - высотой 70 мм

## Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS