

RAY

IMF20-1RGBW50-35x105RH(411)

Применение

Классический прожектор средней мощности, обеспечивающий максимальные возможности в минимальных габаритах.



Цвет свечения	красный+зеленый+синий+белый 5000K	
CRI	> 80	
Бин цвета	±3 нм, 2 эллипса МакАдама	
Оптика, градусы	35x105	
Световой поток изделия, лм	Red	190
	Green	300
	Blue	100
	White 5000 K	350
	All On	950
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz	
Потребляемая мощность, Вт	26	
Коэффициент мощности	> 0,9	
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)	
Степень защиты	IP65	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1	
Температура эксплуатации, градусы С	от -40 до +45	
Устойчивость к мех. воздействиям	IK09	
Управление, протоколы	DMX-512 + RDM	
Управление, размер пикселя	1 светильник = 1 пиксель	
Срок службы, часы	не менее 50 000	
Гарантия, лет	5	
Габаритные размеры, мм	140x290x94	
Вес, кг	2	

Комплект поставки

светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Накладной, на поворотном кронштейне.

Материалы

Корпус, кронштейн — алюминиевый литейный сплав, покрытый высококачественной порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло; метизы — нержавеющая сталь.


Интегрированные технологии

Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.



Технология Truelight® - комплекс решений, внедренных в приборах для достижения безупречного светового эффекта.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар



Расшифровка доп. параметров

(111) - Исполнение без внутреннего аксессуара, выводом кабеля 1 м;

(311) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип3 (гексогональная решётка), выводом кабеля 1 м;

(411) - Исполнение с внутренним аксессуаром тип4 (для широкой оптики), выводом кабеля 1 м.

Аксессуары

кронштейны

RAY-01-150 - для опоры, поворотный (1 отв.)

RAY-02-150 - для опоры, поворотный (2 отв.)

RAY-03-100 - для опоры, статичный

экраны

RAY-01-050 - высотой 50 мм

RAY-01-070 - высотой 70 мм

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS